

SPILLEPÆL/RETINGSPILE

SVÆRHEDSGRAD: NEM



5 FRIVILLIGE



2 TIMER

MATERIALER

FORBERED

122x122x305cm plade
30x122x366cm plader
Grunder Materialer til maling

KONSTRUKTION

(1) 122x122x305cm plade
(12) 1x4x24" dækskruer
454 gr. 1,5" dækskruer
Udvendig maling
Materialer til maling
Cement

VÆRKTØJER

FORBERED

Geringssav

Målebånd

Snedkerens
firkantede blyant

BYG

Bore skruetrækker
bit

Skruetrækker

Blyanter

Sikkerhedsbriller

Niveaumåler

FORBEREDELSESLISTEN

1. Sorter alle materialer i bunker efter lignende elementer for at sikre, at du har de nødvendige materialer til at fuldføre projektet.
2. Valgfrit: Affase toppen af 4x5x10 på alle fire sider.
3. Tag begge 30x122x366cm plader. Skær hver i (6) 1x4x24" dele, som i alt er 12.
4. Vinklede snit: Tag alle (12) 1x4x12" dele. Skab en pileform ved at skære (2) 45° vinkler på den ene side af hvert stykke, for i alt (12) 1x4x24" pile.
5. Grund siderne og kanterne på alle 1x4x24" dele. Grund 4x4x10, hvis den også skal males.

☐☐☐☐☐

KONSTRUKTIONS LISTE

1. Sorter alle materialer i bunker efter lignende elementer for at sikre, at du har de nødvendige materialer til at fuldføre projektet.
2. Hvis 4x4x10 skal males, så gør det først, mens de andre tørrer
3. Mal retnings pilene. Disse kan have et bogstaveligt retnings bestemt tema (New York City, 225 miles osv.), eller kan have et hvilket som helst tema.
4. Bestem, hvilken vej pilene skal pege, før du maler dem. Mal begge sider af pilene med forskellige farver.
5. Når stolpen og pilene er tørret, så fastgør pilene til stolpen ved hjælp af 1,5" skruerne. Husk at bære sikkerhedsbriller, mens du anvender boret. Brug 3 skruer pr. pil.
6. Grav hullet til stolpen. Det skal mindst være 6" i diameter og 2 61 cm dyb. Placer stolpen i hullet, og brug niveau måleren til at sikre, at stolpen forbliver ret, mens du tilføjer cementen.

☐☐☐☐☐☐