



## BRUKSANVISNING VASK OG MALING AV YTTERVEGG

### Vask

- Underlaget skal være rent og tørt før maling.
- JOTUN Husvask anbefales brukt årlig. Overflater med svertesopp og alger vaskes med **JOTUN Husvask**, og børstes med Jordans vaskebørste, som du får utdelt fra Borettslaget.
- Overflater som er meget skitne av forurensning og svertesopp vaskes med **JOTUN Kraftvask**, som du får utdelt fra Borettslaget.

#### Bruksanvisning for Jotun Kraftvask og soppfjerner:

- Beskyttelse: Bruk hansker for å unngå uttørking av huden.
- Unngå sprut i øynene. Unngå innånding av sprøytetåke.
- Unngå å arbeide i direkte sol (mister effekten).
- Bruk øyebeskyttelse (f.eks. beskyttelsesbriller).
- Unngå å dusje produktet direkte på busker/planter, kjøretøy og bar hud.
- Eventuelt søl skylles bort med rent vann.

**Klargjøring:** Blandes med vann i forhold 1:10 (1 liter kraftvask til 10 liter vann) om du skal vaske før maling. Blandes i 1:15 (1 liter kraftvask til 15 liter vann) ved normal rengjøring.

**Påføring:** Påføres tørt underlag. På vertikale flater påføres vaskemiddelet nedenfra og oppover. La det virke i 3-5 minutter og hold området fuktig. Skyll deretter godt ovenfra og nedover. Bruk vaske- eller skurebørste, og/eller trykksprøyte. Mekanisk bearbeiding med en børste øker effektiviteten.

**OBS! Ikke bruk høytrykkvasker.**

Vaskemiddel kan misfarge enkelte edeltresorter. Eldre markiseduker bør vaskes og skyldes skånsomt. Såpeblandingen kan påføres med sprøyte som du får utdelt. Det går også greit å bruke bøtte, klut eller børste.

**Utstyr til vasking er beregnet på flere boenheter og leveres videre til nabo etter bruk.**

Produktdatablad (lenke) for Jotun kraftvask:

[https://www.jotun.com/Datasheets/Download?url=%2FTDS%2FTDS\\_289\\_JOTUN%20Kraftvask\\_Nor\\_NO.pdf](https://www.jotun.com/Datasheets/Download?url=%2FTDS%2FTDS_289_JOTUN%20Kraftvask_Nor_NO.pdf)

## Tørk

Kledningen/underlaget må være tørt før malingen påføres. Er du i tvil om det er tørt nok, kontakt en i styre som kan måle fuktigheten i treverket.

## Maling

- **Det skal ikke males i direkte sollys.**
- Det skal males ett strøk
- Vidski, dør- og vinduskarmer skal også males ett strøk med hvitt. Se fargekoder.
- Har du fått godkjent skifte av farge, merk at Borettslaget skaffer bare maling til ett strøk. Du må bekoste maling til andre strøk selv.
- Fargekodene finner du her (lenke) på Lettstyrt: [https://rastaskogen.lettstyrt.no/info\\_pages/4095](https://rastaskogen.lettstyrt.no/info_pages/4095)
- Produktdatablad (lenke) for Jotun Optimal maling: [https://www.jotun.com/Datasheets/Download?url=%2FTDS%2FTDS\\_62\\_OPTIMAL\\_Nor\\_NO.pdf](https://www.jotun.com/Datasheets/Download?url=%2FTDS%2FTDS_62_OPTIMAL_Nor_NO.pdf)

## Stillaser

Kun den som skal vaske eller male kan benytte stillasene. Sørg for at barn ikke kan klatre/komme til stillaset. Flytt gjerne vekk møbler og annet rundt huset før stillasene settes opp. Stillasene står i 30 dager etter oppsett.

**Er noe uklart – ta kontakt med styret via Rastaskogen.no.**