

# JUEGOS DE ASFALTO

DIFICULTAD: FÁCIL

 5 VOLUNTARIOS

 2 HORAS

## MATERIALES

9" Rodillo, almohadilla y bandeja  
Imprimación de hormigón o asfalto  
Extensiones de rodillo  
Pintura para el porche y el suelo  
Cinta adhesiva  
Cinta de pintor de 1,5"  
Vasos de pintura  
Guantes de látex  
Abridor de latas de pintura  
Palillos para remover  
Rodillo, almohadilla y bandeja de 4"  
Cepillos variados  
Cinta de precaución  
Aditivo antideslizante (opcional)

## HERRAMIENTAS

Lavadora a presión/manguera  
Escoba  
Cinta métrica  
Lápiz

## LISTA DE CONTROL

1. Clasifique todos los materiales en pilas por artículos similares para asegurarse de tener lo necesario para completar el proyecto.
2. Lave toda la zona con una lavadora a presión o una manguera con una boquilla de alta potencia. A continuación, barra la zona y déjela secar completamente.
3. Imprima toda la zona utilizando una imprimación transparente para hormigón o asfalto y rodillos con extensiones.
4. Notas sobre la imprimación de Concreto: utilice protección adecuada para los ojos, la piel y la ropa. Tenga cuidado al aplicar la imprimación porque algunas superficies pueden aparecer ligeramente más oscuras después de la aplicación. Quite completamente todos los revestimientos antes de usarlos. No aplicar en exceso ni dejar que el producto se encharque. Eliminar los charcos extendiéndolo o limpiando el exceso con un paño. En superficies verticales, aplicar con un pulverizador sin aire. Puede observarse la formación de espuma inicial, pero desaparecerá al secarse. Para retoques donde el revestimiento de la superficie ha fallado, elimine cualquier pintura suelta o desprendida. El hormigón nuevo debe curarse durante un mínimo de días 30 antes de la imprimación y la imprimación se seca al tacto en 2-4 horas a 77 °F y 50% de humedad. Se necesita un tiempo de secado adicional a temperaturas más bajas y con mayor humedad.

# JUEGOS DE ASFALTO

DIFICULTAD: FÁCIL

 5 VOLUNTARIOS

 2 HORAS

## MATERIALES

9" Rodillo, almohadilla y bandeja  
Imprimación de hormigón o asfalto  
Extensiones de rodillo  
Pintura para el porche y el suelo  
Cinta adhesiva  
Cinta de pintor de 1,5"  
Vasos de pintura  
Guantes de látex  
Abridor de latas de pintura  
Palillos para remover  
Rodillo, almohadilla y bandeja de 4"  
Cepillos variados  
Cinta de precaución  
Aditivo antideslizante (opcional)

## HERRAMIENTAS

Lavadora a presión/manguera  
Escoba  
Cinta métrica  
Lápiz

## LISTA DE CONTROL

1. Clasifique todos los materiales en pilas por artículos similares para asegurarse de tener lo necesario para completar el proyecto.
2. Empiece por hacer una lluvia de ideas sobre los Juegos del Asfalto a llevarse a cabo. Dibuje las ideas en un papel de borrador antes de empezar.
3. Asegúrese de imprimir la zona con una imprimación para asfalto u hormigón.
4. Delimite el área de juego con cinta métrica, tiza, lápices y/o cinta adhesiva.
5. Es posible que desee añadir un aditivo antideslizante para mantener la pintura para evitar que la zona pintada sea resbaladiza cuando esté mojada.
6. Rellene primero los colores y vuelva a hacerlo después de que se haya secado para añadir los contornos y retocar los bordes.
7. Coloque cinta de precaución alrededor de la zona pintada para que nadie pase.